



Cámaras de Frío

Contenedor Refrigerado


Características

- Fáciles de habilitar y operar; alimentación en 220 V.
- Cámaras para refrigerar
- Posibilidad de ser brandeadas para campañas de marketing, de alimentos y bebestibles;
- Operación automática por termostato electrónico
- Luz interior y cerradura con llave
- Estanterías de acero inoxidable opcionales y lamas PVC.

Accesorios



Lamas de PVC



Estanterías de Acero Inox.



Extensión eléctrica



Generador eléctrico

AE-PIS20



Interior de cámara



Especificaciones

Especificaciones	Unidad	AE-PIS10	AE-PIS15	AE-PIS20
Potencia frigorífica	W	2.050	3.800	2.000
Tipo		Congelado	Congelado	Refrigerado
Temperatura mínima	°C	-20	-20	2
Volumen util de carga	m ³	9	14	19
Potencia absorbida	W	1.200	2.390	1.260
Voltaje	V/f/Hz	220/1/50		
Corriente en régimen	A	7,0	13,8	5,7
Dimensiones exteriores	(L x W x H) mm	3.630 x 1.810 x 2.100	4.210 x 1.990 x 2.185	5.600 x 2.010 x 2.180
Dimensiones interiores	(L x W x H) mm	3.400 x 1.590 x 1.820	4.020 x 1.800 x 1.950	5.400 x 1.800 x 1.950
Peso	kg	1.300	1.400	1.500
Capacidad de Carga Maxima	kg	1.500	2.000	2.000