



Cámaras de Frío

Remolque Refrigerado

Características

- Fáciles de habilitar y operar; alimentación en 220 V.
- Cámaras para refrigerar y congelar
- Posibilidad de ser brandeadas para campañas de marketing, de alimentos y bebestibles;
- Operación automática por termostato electrónico
- Luz interior y cerradura con llave
- Estanterías de acero inoxidable opcionales y lamas PVC.

Accesorios



Lamas de PVC



Estanterías de Acero Inox.



Extensión eléctrica



Generador eléctrico



AE-R1S05 - AE-R1B05



AE-R2S10 - AE-R2B10

Especificaciones

Especificaciones	Unidad	AE-R1S05	AE-R1B05	AE-R2S10	AE-R2B10
Potencia frigorífica	W	1.600	2.050	1.600	2.050
Tipo		Refrigerado	Congelado	Refrigerado	Congelado
Temperatura mínima	°C	2	-20	2	-20
Volumen de carga	m ³		5		9
Potencia absorbida	W	840	1.200	840	1.200
Voltaje	V/f/Hz	220/1/50			
Corriente en régimen	A	4,8	7	4,8	7,0
Dimensiones exteriores	(L x W x H) mm	3.350 x 2.300 x 2.520		5.300 x 2.450 x 2.530	
Dimensiones interiores	(L x W x H) mm	1.800 x 1.500 x 1.850		3.400 x 1.590 x 1.820	
Peso	kg	750		1.300	
Capacidad de Carga Maxima	kg	1.000		1.500	