



# Calefacción Combustión Indirecta Móvil

## Características

- Su uso es ideal en cualquier tipo de eventos
- Generan aire caliente limpio, sin gases de combustión
- Ventilador centrífugo de alta presión, por lo que el aire se puede canalizar a mayores distancias.



CI-025KW - CI-050KW




CI-070KW



CI-100KW 150KW 200KW

## Accesorios



Termostato



Ducto aislado



Manga perforada



Estanque de petróleo

Especificaciones	Unidades	CI-025KW	CI-050KW	CI-070KW	CI-100KW	CI-150KW	CI-200KW	
Potencia Nominal	kW	25	51	71	100	140	188	
Potencia efectiva	kW	22	46	64	91	125	173	
Caudal de Aire	M <sup>3</sup> /h	1.150	2.900	4.740	5.400	7.300	10.500	
Corriente en régimen	A	1,3	4,4	6,4	6,1	6,1	9	
Voltaje	V/f/Hz	220V/1/50					380V/3/50	
Presión externa	Pa	80	170	180	150	150	350	
Dimensiones	(L x W x H) mm	520 x 1060 x 900	600 x 1350 x 1.050	760 x 1470 x 1.090	920 x 1850 x 1.260	940 x 2320 x 1.340	2400 x 820 x 1450	
Peso sin quemador	kg	62	108	134	190	270	615	
Capacidad del estanco	L	27	46	-	-	-	-	
Consumo de petróleo	kg/h	2,1	4,3	6	8,4	11,8	15,8	
Diámetro chimenea	mm	100	130	180	180	180	180	
Diámetro de salida	mm	285	385	445	550	550	550	