Enfriador de agua
Chiller

Características

- Equipos ideales para **enfriar agua** en sistemas de climatización industrial, procesos productivos, eventos o sistemas centralizados de climatización.
- También pueden operar en modo **bomba de calor**, permitiendo **calentar agua**, lo que los hace una solución 2 en 1.
- Cuentan con **tecnología inverter**, que optimiza el consumo energético al adaptarse a la demanda térmica real.
- Incorporan **bomba hidráulica con variador de frecuencia**, lo que permite una operación flexible y eficiente según el caudal requerido.
- Instalación modular y rápida, ideal para emergencias, mantenciones programadas o incremento temporal de capacidad.
- Compatibles con fan coils, manejadoras de aire y otros equipos que operan con agua fría o caliente.

Accesorios

Bomba recirculadora

Especificaciones	Unidades	AF-BC130
Potencia neta frío / calor	kW	130 / 137
Característica		Bomba de calor inverter
Alimentación eléctrica	V/f/Hz	380 / 3 / 50
Potencia absorbida frío / calor	kW	43,9 / 41
Caudal de agua	m^3/h	22,36
Caída de presión	kPa	60
T° salida del agua frío / calor	°C	5 - 20 / 35 - 50
Salto térmico T° agua frío / calor	°C	2,5 - 6 / 2,5 -6
Refrigerante		R32
Corriente máxima / nominal de operación	A	92 / 72
Peso neto	kg	2.086
Dimensiones (L x W x H)	mm	2.350 x 1.980 x 2.120

RENTACLIMA®